

CE



CH-120

PREPODADORA ARTICULADA DE DISCOS

- Apto para:
 - o Prepoda de árboles.
 - o Descarga de ramaje.
- Movimientos controlados hidráulicamente.
- Mástil reforzado y variedad de movimientos.
- Adaptable al frente del tractor.
- Nuevo corte con sistema de tensado compensado, optimizado y de fácil montaje
- Características requeridas para su acoplamiento al tractor sin central:
 - Caudal hidráulico mínimo de 40~60 l/min. (En función de modelos)
 - Presión de servicio 150 bar
 - Distribuidor con bloqueo por palanca (**Obligatorio** un retorno libre a tanque)

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS DE SERIE

MODELOS	Carro descanso	Altura corte vertical(m) (Min/Max)	Altura corte horizontal (m) (Min/Max)	Nº discos	Nº motores	Ø Corte máx. (mm)	Long. Corte (m)	Ø Discos (mm)	Mando electro-hidráulico	Peso (Kg)
PF-555-SR/1	✓	0,25/5,7	1/4,1	5	1	115	2,5	550	✓	486
PF-556-SR/2		0,25/6,2		6	2		3			521
PF-605-SR/1		0,25/5,7		5	1	140	2,5	600		486
PF-606-SR/2		0,25/6,2		6	2		3			521

OPCIONES

Central hidráulica con bomba e intercambiador fijada al 3^{er} punto con depósito de 120 L.

Cuchillas rotativas poda verde (Ø 550 ; Ø 600)

Discos de widia Ø 550 (Z40;Z60) y Ø 600 (Z40;Z60)

Discos triscados Ø 550 (Z80) y Ø 600 (Z80;Z140)

Sistema pulverizador para desinfección de discos