



## MEDIDAS

|    |            |
|----|------------|
| A: | 3414 mm.   |
| B: | 1656 mm.   |
| C: | 1973 mm.   |
| D: | 1440 mm.   |
| E: | 1250 mm.   |
| F: | 1300 mm.   |
| G: | 309 mm.    |
| H: | 1340 mm.   |
| I: | 300 mm.    |
| J: | 1202,5 mm. |

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L x An x Al                     | 3414 x 1656 x 1973 mm.                                                                                               |
| Batalla                         | 2238 mm.                                                                                                             |
| Peso en seco                    | 785 kg.                                                                                                              |
| Capacidad de arrastre           | 907 kg.                                                                                                              |
| Capacidad carga de caja trasera | 450 kg.<br>Caja electro-hidráulica (op).                                                                             |
| Capacidad de almacenamiento     | Maletero frontal: 65L / 10 kg.<br>Cajones interiores: 69L / 30 kg. (op).<br>Cajones exteriores: 110 L / 30 kg. (op). |
| Capacidad máx. de carga total   | 720 kg.                                                                                                              |
| Capacidad de combustible        | 40 L.                                                                                                                |

## CARACTERÍSTICAS

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador multifunción | Cuentarrevoluciones, velocímetro, hora, cuentakilómetros totales, temperatura motor, nivel de combustible, conexión de 4x4, conex. de bloqueo diferencial, conex. freno de mano, presión y nivel de aceite, nivel líquido de frenos. |
| Illuminación           | Faros halógenos HELLA 60W alta luminosidad.                                                                                                                                                                                          |
| Cabina                 | Puertas (op).                                                                                                                                                                                                                        |
| Techo                  | Sí.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parabrisas             | Laminado homologado delantero con sistema de limpiaparabrisas. Parabrisas trasero. (Op).                                                                                                                                             |
| Sist. antirrobo        | Bloqueo de dirección mediante cerradura de seguridad (op.)                                                                                                                                                                           |
| Especificaciones CE    | Intermitentes y luces de freno, espejos, bocina, cinturones de seguridad CE 2 puntos, y tapón de depósito de combustible con cierre. Vehículo 100% EU.                                                                               |
| Protection             | Protector de bajos de plástico. Defensa frontal (op).                                                                                                                                                                                |
| Climatización          | Aire acondicionado y/o calefacción (op).                                                                                                                                                                                             |
| Enganche               | Receiver delantero y trasero.                                                                                                                                                                                                        |
| Retrovisores           | Sí, laterales.                                                                                                                                                                                                                       |

## MOTOR 1000D

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Tipo            | Yanmar 3TNM74F-SACVS.                              |
| Características | OHV 6 válvulas, tres cilindros, cuatro tiempos.    |
| Refrigeración   | Refrigeración líquida.                             |
| Combustible     | Diésel.                                            |
| Potencia        | 24 cv / 18Kw / 3600 rpm.                           |
| Par motor       | 52,1 Nm / 2400 rpm.                                |
| Velocidad máx.  | EU: 60 km/h.                                       |
| Caja de cambios | CVT, caja de cambio L/H/N/R.                       |
| Transmisión     | Tracción 4x4/2x4 y bloqueo de diferencial trasero. |
| Dirección       | Dirección asistida eléctrica EPS (op.)             |

## SUSPENSIONES

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Basculante del. | Doble trapecio con sistema anti-hundimiento. 280 mm de recorrido. |
| Basculante tras | Independiente de doble trapecio. 280 mm de recorrido.             |
| Amortiguación   | Amortiguadores de gas con ajuste de altura regulable.             |

## FRENOS

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Delanteros    | Discos de 256 mm con pinzas de freno de doble pistón. |
| Traseros      | Discos de 220 mm.                                     |
| Freno de mano | Sí, a las ruedas traseras y pinzas independientes.    |

## NEUMÁTICOS (CE) / LLANTAS

|            |            |
|------------|------------|
| Delanteros | 26x9 R14.  |
| Traseros   | 26x11 R14. |

## Nº PASAJEROS

|           |        |
|-----------|--------|
| Pasajeros | 2 pax. |
|-----------|--------|

## HOMOLOGACIÓN

|              |        |
|--------------|--------|
| Homologación | EU T1B |
|--------------|--------|

## COLORES

