



série Prince

[35-55]



- Motores Mitsubishi de 4 cilindros arrefecidos a líquido
- Silenciador sob o capot com escape horizontal
- Direção hidrostática com circuito independente
- Ângulo de viragem de 57° e raio de viragem de 2.600 mm
- Diferencial dianteiro e traseiro com bloqueio eletrohidráulico
- Distribuidor hidráulico de 4 vias e caudal de 30 l/min



série Prince

		PRINCE 35	PRINCE 45	PRINCE 55
MOTOR				
Mitsubishi		4 Cilindros	4 Cilindros Turbo	4 Cilindros Turbo
Cilindrada	cm ³	1.500	1.500	1.758
Potência / Rotação	cv/rpm	35 / 3.000	41 / 3.000	47 / 3.000
Binário máx. / Rotação no binário máx.	Nm/rpm	83 / 1.900	100 / 2.100	122 / 2.000
Depósito de combustível	L	38	38	38
CABINE				
Plataforma suspensa em apoios de borracha		STD	STD	STD
Cabine com ar condicionado		OPC	OPC	OPC
TRANSMISSÃO				
Caixa de velocidades 12x12		STD	STD	STD
Inversor sincronizado		STD	STD	STD
Embraiagem de disco duplo a seco		STD	STD	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRAÇÃO				
Direção hidrostática		STD	STD	STD
Cilindro de dupla ação		STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico		STD	STD	STD
Ângulo de viragem		57°	57°	57°
HIDRÁULICO				
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico/direção	l/min	30 / 15	30 / 15	30 / 15
Pressão máxima	bar	180	180	180
Capacidade de elevação standard	kg	1.200	1.200	1.200
Engate de três pontos de categoria I		STD	STD	STD
Válvulas auxiliares standard		2	2	2
TOMADA DE FORÇA (TDF)				
Acionamento mecânico		STD	STD	STD
N.º de veios/estrias		1 / 6	1 / 6	1 / 6
Velocidade 540/1000	rpm	STD	STD	STD
TDF sincronizada		STD	STD	STD
TRAVÕES				
Comando mecânico		STD	STD	STD
6 discos em banho de óleo		STD	STD	STD
PESO E DIMENSÕES				
Comprimento	mm	2.950	2.980	2.980
Distância entre eixos	mm	1.745	1.745	1.745
Largura mínima	mm	1.220	1.360	1.360
Altura ao arco de proteção	mm	1.955	2.020	2.020
Peso	kg	1.250	1.320	1.320
PNEUS				
Standard	Frente	260/70R16	280/70R16	280/70R16
	Traseira	320/70R24	360/70R24	360/70R24

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

