

## Recolector 9800 PTO Frutos Secos

EL SISTEMA DE VACÍO PROPORCIONA CARGAS MÁS RÁPIDAS Y LIMPIAS



La larga cadena de suciedad intermedia permite que la suciedad se tamice a través de la cadena antes de que el ventilador de succión vacíe los residuos del cultivo para obtener menos polvo y una cosecha más limpia.

### ESPECIFICACIONES

Potencia necesaria: mínimo 65 CV

Toma de fuerza (P.T.O. Eje): 44 Series

Ventilador de vacío: 6 cuchillas atornillables de acero resistentes a la abrasión

Tipos de cadena de suciedad: Almendra - correa de alambre plana de 1/2 "X 1/2"; Almendra - Tipo malla; Nogal - Cadena de tubos

Tipo de recogedor: Correa de 48" (1,22 m) con tacos moldeados.

Capacidad de la hilera: 1,22 m.

Manejo cadena suciedad: Hidráulico con control de velocidad.

Manejo Cinta de recogida: Hidráulico con control de velocidad.

Opciones: Enganche hidráulico; Extensión del elevador; Accionamiento del carro sinfín; Hidráulica agrupada fuera.

Dimensiones: Longitud: 5,05 m; Distancia entre ejes: 2,5 m; Altura: 2,08 m; Ancho: 2,26 m

El 9800 tiene menos piezas, mientras que las cajas de engranajes, los piñones de transmisión, los ejes de extensión y las cadenas de rodillos se han eliminado para asegurar un tiempo de inactividad mínimo



Los neumáticos de globo trasero extra grandes proporcionan la máxima flotación para una compactación reducida.