

Soplador B87

LIMPIAR HILERAS DE ÁRBOLES EN LAS CONDICIONES DE COSECHA MÁS DURAS



Con un enganche sencillo de 3 puntos y un eje de transmisión, el rendimiento superior del soplador unidireccional B-87 cumple todos los requisitos con un montón de reserva de poder de limpieza

ESPECIFICACIONES

Enganche: Tres puntos estándar.

Potencia: 80cv P.T.O. @ 540RPM min.

Correa de transmisión: Cinco ranuras 5V banda de potencia.

Eje impulsor: Acero de alto carbono de 1 3/4".

Rodamientos: Todo sellado y autoalineador.

Impulso: 6 cuchillas, 32" de diámetro, 18 1/2" de ancho, con pernos en las cuchillas.

Cañón: todo acero.

velocidad del aire de salida: 140 MPH (225 Km/h).

Volumen de aire: 25000 CFM.

Dimensiones: B-87 Una dirección: Altura: 1,19 m, Peso: 476 Kg; B-87 Bidireccional: Altura: 1,19 m, Peso: 657,7 Kg

Opciones: 1000RPM P.T.O.; Cañón direccional; Boquilla Berm; Boquilla abierta; Válvula de control de compuerta de aire (cuando no se usa el control remoto del tractor).

Las características de la serie B-87 se pueden adaptar fácilmente a granjas, parques industriales, campos de golf, pistas de carreras, etc. para mover hojas y escombros de forma rápida y económica

