

Sweeper 2850

BARREDORA AUTOPROPULSADA DE PERFIL BAJO



El manejo presenta motores de pistón de dos velocidades con cajas de engranajes de doble reducción alimentadas por un sistema hidráulico de alta eficiencia.

Con una altura de cabina de solo 1,37 metros, la 2850 es una unidad potente que es 30 cm más baja que la barredora de cabina de aire de altura estándar, incluye un asiento ergonómico e interruptores del tablero de instrumentos totalmente iluminados.

ESPECIFICACIONES

Cabezales: 6' 6", 7', 8', 10' & 11'

Puas Barra: 4Bar - 6' 6", 7' 6" & 8' 6"; 5Bar - 6' 6", 7' 6", 8' 6" & 9' 6"

Motor: John Deere 4045T, Tier 4 Final, Model 4045TFC03, 4.5L, 74HP

Sistema de manejo: Hidrostático

Dirección: Hidráulico

Filtro de aire: Dos etapas, purificador de aire de alta resistencia

Capacidad de combustible: 98,4 litros

Tamaño de llanta: Neumático de transmisión: 29 x 12,5 x 15; Neumático de la dirección: 26 x 12 x 12

Estándar: Paquete de luces LED, cámara de apoyo, control de clima

Altura: 1,37 metros

Velocidad máxima: 20,95 Km/h

Opciones: Válvula de tracción, 3WD, potencia V

El 2850 es la altura perfecta para cultivos de alta densidad con toldos muy bajos. El equipo estándar 2850 incluye cámara de visión trasera, ventanas grandes para una mejor visibilidad y calefacción y aire acondicionado completos en una cabina presurizada sin polvo.

